



Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	poids en kg	Référence
Pompe CEMOPACK 12 V avec 4 m de câble électrique	40 l/min	39 x 39 x 15	8,8	90254
Pompe CEMOPACK 24 V avec 4 m de câble électrique	40 l/min	39 x 39 x 15	8,8	90255
Pompe CEMOPACK 230 V avec 2 m de câble électrique	40 l/min	39 x 39 x 15	8,8	90256

1	Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
2	Bouton marche arrêt
3	6 m de flexible DN 19 en caoutchouc pour l'aspiration et le refoulement
4	Crépine de pied
5	4 m de câbles électriques avec pinces croco pour les versions 12 et 24 V, 2 m de câbles électrique avec fiche murale pour la version 230 V
6	Fusible de protection pour les versions 12V (30A) et 24V (15A)
7	Colliers de serrage Serflex
8	Pistolet automatique avec raccord tournant F 1"
9	Capot de protection avec poignée de manutention
10	Ergots de fixation avec obturateurs caoutchouc

ATTENTION : LA POMPE N'EST PAS APPROPRIÉE AU TRANSFERT DE L'ESSENCE

KIT DE TRANSFERT			
Produits admissibles	Gasoil, GNR, diesel, fioul,	Gasoil, GNR, diesel, fioul,	Gasoil, GNR, diesel, fioul,
Débit	40 l/min	40 l/min	40 l/min
Pression maxi	1,3 bar	1,3 bar	1,3 bar
Hauteur d'aspiration maxi	2 m	2 m	2 m
Tension	12 V	24 V	230 V
Intensité	18 A	11 A	1,8 A
Puissance	216 W	264 W	320 W
Vitesse de rotation maxi	3150 tr/min	3490 tr/min	3800 tr/min
Indice de protection	IP55	IP55	IP55
Niveau sonore	Inférieur à 80 dB (A)	Inférieur à 80 dB (A)	Inférieur à 80 dB (A)
Temps de cycle maxi	30 minutes	30 minutes	30 minutes
Capacité fusible	30 A	15 A	NA
Plage de température d'utilisation	Entre -20 °C et + 50 °C		
Raccord entrée sortie	3/4" F		
Raccordement électrique	Versions courant continu avec 4m de câble avec pinces croco et fusible déporté Version courant alternatif, 2m de câble avec prise murale		
Crépine de fond	Oui		
Clapet anti retour	Non		
Aspiration	A couper dans les 6 m DN19 de flexible caoutchouc fournis		
Refoulement	A couper dans les 6 m DN19 de flexible caoutchouc fournis		
Compteur	En option		
Pistolet	Automatique avec raccord tournant F 1"		