



Désignation	Débit	Dimensions du colis en cm	poids en kg	Référence
Pompe rotative ATEX	0,38 l/tour de manivelle	61 x 23 x 23	7,7	90257

POMPE MANUELLE ATEX	
<b>Produits admissibles</b>	Essence, diesel, heptane, kérosène, huiles légères, essences minérales,
<b>Débit</b>	0,38 l/tour de manivelle
<b>Pression maxi</b>	NC
<b>Hauteur d'aspiration maxi</b>	1,2 m
<b>Matériaux employés</b>	Fonte, acier, acier zingué, joint viton
<b>Raccord entrée sortie</b>	Entrée 1» F, sortie 3/4» M
<b>Crépine de fond</b>	Non
<b>Clapet anti retour</b>	Non
<b>Aspiration</b>	Tube télescopique en acier, longueur entre 560 et 1016 mm
<b>Refolement</b>	Diamètre 5/8", longueur 2,4m
<b>Compteur</b>	Non
<b>Pistolet</b>	Bec verseur en acier galvanisé

<b>1</b>	Pompe rotative à palettes, corps en fonte
<b>2</b>	Flexible de refolement avec raccords sertis, longueur 2,4 m avec deux raccords sertis 3/4"
<b>3</b>	Manivelle avec poignée bois
<b>4</b>	Support bec verseur avec encoche de blocage
<b>5</b>	Bec verseur en aluminium
<b>6</b>	Flexible de distribution
<b>7</b>	Tube d'aspiration télescopique en acier avec filetage 1"
<b>8</b>	Bielle pour cadener la manivelle
<b>9</b>	Adaptateur pour fût fileté 2", taraudé 1"
<b>10</b>	Reniflard pour l'amorçage de la pompe