

NEW!



BlueMaster[®] light



LES SOLUTIONS INNOVANTES
POUR LE STOCKAGE D'ADBLUE[®]



BlueMaster[®] light

EQUIPEMENT DES CUVES À SIMPLE PARI :

- Cuve blanche, translucide, simple paroi,
- Trappe d'inspection 4" ou 16" (trappe de 16" à partir d'un volume de 3500l),
- Aération,
- Raccord BSP 2" décalé sur le dessus de la cuve,
- Système de distribution simplifié, composé :
 - d'une pompe immergée 230V (marche/arrêt),
 - d'un pistolet manuel,
 - d'un flexible de distribution de 4 m.

EQUIPEMENT DES CUVES À DOUBLE PARIOS :

- Cuve à double parois (cuve extérieure bleue),
- Armoire de distribution verrouillable,
- Trappe d'inspection 4" ou 16" (trappe de 16" à partir d'un volume de 3500 l),
- Aération,
- Raccord BSP 2" décalé sur le dessus de la cuve,
- Système de distribution simplifié, composé :
 - d'une pompe immergée 230V (marche/arrêt),
 - d'un pistolet manuel,
 - d'un flexible de distribution de 4 m.
- Indicateur de niveau du type flotteur pour les cuves 1200 l. et 2500 l. et du type pneumatique pour les cuves 3500 l., 5000l. et 9000l.

Options :

Volume des cuves	Cuves simple paroi						Cuves double parois				
	1000	1300	1500	2500	3500	5000	1200	2500	3500	5000	9000
Raccord TODO 2" sur le dessus de la cuve	●	●	●	●	●	●					
Raccord TODO 2" déporté					●	●					
Raccord TODO 2" avec flexible de remplissage 2" dans l'armoire de distribution							●	●	●	●	●
Compteur digital	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pistolet automatique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indicateur de niveau – du type horloge	●	●	●	●	●	●					
Chauffage régulé par thermostat							●	●	●	●	●
Ventilateur de refroidissement régulé par thermostat							●	●	●	●	●
Alarme trop-plein							●	●	●	●	●
Détecteur de fuite							●	●	●	●	●
Indicateur de niveau digital avec capteur de pression							●	●	●	●	●
Enrouleur de flexible 6 m.							●	●	●	●	●
Isolation PU de la cuve intérieure							●	●	●	●	●
Isolation PU de la cuve intérieure et bande chauffante							●	●	●	●	●

Les dimensions du produit peuvent varier de +/- 1%.

Garantie :

- Cuves simple paroi : 2 ans,
- Cuves double parois : 10 ans,
- Equipement de la cuve : 2 ans.

Le droit de garantie est valable dans la mesure où les produits sont installés et utilisés conformément aux instructions du fabricant.

Distributeur :

Les avantages du BlueMaster[®] light :

- Un concept simple et fiable.
- Une maintenance aisée.
- Un système de distribution basé sur des pompes immergées éprouvées.
- Une grande variété de formes et de volumes jusqu'à 9000l !!!
- Prix attractif.
- Une grande variété d'options à votre disposition.



Cuve simple paroi

Volumes et dimensions disponibles (hors équipement) pour les cuves à simple paroi :

Code Produit	Volume [l]	Longueur [m]	Largeur [m]	Hauteur [m]
OBLB1000*	1000	1,95	0,62	1,23
OBLB1300*	1300	diamètre 1,20		1,40
OBLB1500*	1500	2,10	0,75	1,40
OBLB2500*	2500	diamètre 1,65		1,50
OBLB3500*	3500	diamètre 1,90		1,80
OBLB5000*	5000	diamètre 2,01		2,30
OBLB9000*	9000	diamètre 2,30		2,85

Volumes et dimensions disponibles pour les cuves double parois :

Code Produit	Volume [l]	Longueur [m]	Largeur [m]	Hauteur [m]
BBLB1300*	1200	1,90	1,24	1,79
BBLB2500*	2500	2,46	1,46	1,85
BBLB3500*	3500	2,85	2,20	1,96
BBLB5000*	5000	2,85	2,23	2,34
BBLB9000*	9000	3,28	2,48	2,95

* La terminaison du code peut varier en fonction de l'équipement.


Kingspan
Environmental

Kingspan Environmental
18 ZA du Pérelly
38300 Ruy-Montceau
France

Tel.: +33 (0)4 74 99 04 56
Fax: +33 (0)4 74 94 50 49
bureau@kingspan-env.fr
www.kingspan-env.fr



BS EN ISO 9001:2008
FM 57348

Les nuances de couleur des produits peuvent différer de celles présentées dans les brochures en raison des particularités liées à l'impression.

Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées. Pour obtenir une liste réactualisée des équipements, veuillez contacter le bureau de Kingspan Environmental ou votre distributeur le plus proche.