

CUVES UNI

CUVES DE STOCKAGE UNI

Pour le stockage de gasoil à l'intérieur ou sous abri.

- Rétention intégrée
 - Enveloppe extérieure en acier zingué
 - Réservoir intérieur en polyéthylène
 - Jauge de niveau à cadran (lecture latérale)
 - Témoin optique de fuite
 - 4 ouvertures taraudées 2"
 - Poignées de manutention à vide
 - Socle amovible support cuve en acier galvanisé
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique.



Jauge de niveau ultrasonique



Jauge de niveau à cadran



Témoin optique de fuite

CUVES DE STOCKAGE UNI

Désignation		Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve UNI 400 litres	G0 H	73 x 70 x 117	50	7979
Cuve UNI 750 litres	G0 H	98 x 77 x 142	60	7379
Cuve UNI 1000 litres	G0 H	128 x 77 x 142	89	7380
Cuve UNI 1500 litres	G0 H	163 x 77 x 195	151	7881

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Bouchon noir pour cuve UNI avec joint de bouchon, joint à lèvres non fourni	9766
Joint à lèvres pour bouchon de cuve UNI	9766J
Jauge de niveau ultrasonique	90169