

STATIONS DT MOBIL

CUVE DT-MOBIL HORIZONTALE

Homologuée pour le transport de gasoil selon ADR.


Avantages :

- Double paroi
- Robuste
- Bonne protection contre le vol et le vandalisme
- Cuve double paroi en acier laqué gris (couleur spécifique possible à partir de 5 pièces)
- Grand coffre de protection avec couvercle en acier galvanisé, cadenassable anti-vol
- Coffre de protection pompe abritant :
 - Trou d'homme d'inspection
 - Jauge de niveau centimétrique
 - Témoin optique de fuite
 - Soupape de surpression
 - Tube d'aspiration 1" avec vanne coupe circuit
- Event 1" 1/2 (verrouillable)
- Tube plongeur de remplissage 2" (verrouillable)
- Socle élévateur et 2 anneaux de levage
- Gerbage 2 cuves pleines possible, la cuve peut être soulevée pleine à l'aide d'élingues.

Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique. Contrôles périodiques obligatoires pour la validité de l'homologation voir point info page 18.



**HOMOLOGUÉ
ADR**



Témoin optique de fuite



Trou d'homme d'inspection



CUVE DT-MOBIL HORIZONTALE

Désignation	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Cuve DT-Mobil HORIZONTALE 980 litres	136 x 105 x 156	450	7765F

ACCESSOIRES

Désignation	Référence	
1 Pompe à main, 40 l/min avec bec verseur et 4 m de flexible	7843	
2 Compteur mécanique pour pompe à main	7579	
3 Pompe électrique 12V, 56 l/min, avec pistolet automatique et 4 m flexible	7981	
Pompe électrique 24V, 70 l/min, avec pistolet automatique et 4 m de flexible (possibilité de faire fonctionner avec 12 V, débit 35 l/min)	7982	
Pompe électrique 230V, 56 l/min, avec pistolet automatique et 4 m de flexible	7222	
Flexible de distribution DN19 avec 2 raccords filetés 1" (à commander en même temps que la pompe)	6m	7903
	8m	7904
	10m	7905
4 Compteur mécanique 3 chiffres avec sortie coudée 90° taraudée 1"	7753	
Pompe électrique 12V, 80 l/min avec pistolet automatique, et 4 m de flexible DN 25	90006	
Pompe électrique 24V, 80 l/min avec pistolet automatique, et 4 m de flexible DN 25	90007	