



Désignation	Contenance en litres	Dimensions en cm			poids en kg	Référence
		a	b	c		
Cuve DT-Mobil CUBE 650 litres	650	153	80	72	273	8835
Cuve DT-Mobil CUBE 980 litres	980	153	80	116	335	8836

1	Réservoir double paroi en acier laqué, avec cloison anti-vague
2	Capot acier galvanisé cadennassable avec poignée cadennassable
3	Anneaux de levage et empreintes pour le gerbage, 2 cuves pleines maxi
4	Socle élévateur
5	Plaque constructeur
6	Vérin à gaz pour ouverture capot
7	Soupape de surpression
8	Event champignon avec bouchon vissant
9	Orifice de remplissage DN 50
10	Conduite d'aspiration avec vanne coupe circuit DN 25
11	Platine fixation pompe
12	Détecteur de fuite double paroi par vide d'air
13	Jauge de niveau à cadran avec lecture verticale

RÉSERVOIR

Matériaux employés	Acier 5235JR, revêtement extérieur peint
Épaisseur parois	Fond 4 mm, parois 2 x 2 mm, couvercle 3mm
Produits admissibles	Gasoil, huiles hydrauliques, fioul,
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg / dm ³
Paroi anti-roulis	Oui
Crépine	Oui
Vanne coupe circuit	Oui
Manipulable en charge	Oui
Gerbable	Oui
Transportable	Oui
Stockage	Oui